

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (Ior リークハイテスタ<Ior LEAK HiTESTER>)
形名<Model Number> (3355-00)
本体製造番号<Serial No.> (3355 No. 150112345)
組合せセンサ製造番号 (9800 No. 150112346)
<Combination Sensor Serial No.> (9801 No. -)
検査年月日<Test Date> (2015-01-14)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (22.6 °C, 52 %rh)

3355本体検査<3355 Itself Test>

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力(周波数) <Input><Frequency>	許容範囲 *1 <Tolerance>	表示値 *3 <Indicated Value>
漏洩電流実効値<I _{rms} >				
	20mA	20mA (50Hz)	19.860 mA ~ 20.140 mA	(20.000 mA)
	200mA	200mA (50Hz)	198.60 mA ~ 201.40 mA	(199.99 mA)
	2A	2A (50Hz)	1.9860 A ~ 2.0140 A	(2.0000 A)
	5A	5A (50Hz)	4.9650 A ~ 5.0350 A	(5.0001 A)
(周波数特性)	20mA	20mA (1kHz)	18.960 mA ~ 21.040 mA	(20.080 mA)
漏洩電流基本波値<I _o >				
	20mA	20mA (50Hz)	19.860 mA ~ 20.140 mA	(20.000 mA)
	200mA	200mA (50Hz)	198.60 mA ~ 201.40 mA	(199.98 mA)
	2A	2A (50Hz)	1.9860 A ~ 2.0140 A	(2.0000 A)
	5A	5A (50Hz)	4.9650 A ~ 5.0350 A	(5.0001 A)
電圧基本波値<V>				
		0V (DC)	0.0 V ~ 0.0 V	(0.0 V)
		90V (50Hz)	88.2 V ~ 91.8 V	(90.1 V)
		100V (50Hz)	98.0 V ~ 102.0 V	(100.1 V)
		200V (50Hz)	196.0 V ~ 204.0 V	(200.1 V)
		400V (50Hz)	392.0 V ~ 408.0 V	(400.0 V)
周波数<Hz>				
		100V (50Hz)	49.4 Hz ~ 50.6 Hz	(50.0 Hz)

備考<Note>

- *1.3355本体のみの基本確度となります。
*2.3355本体とセンサ組合せ確度となります。

<組合せ表>

3355-00 : 3355 + 9800
3355-01 : 3355 + 9801
3355-04 : 3355 + 9800 , 9801

*3.FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

2/2

本体製造番号<Serial No.> (3355 No. 150112345)
(9800 No. 150112346)
検査年月日<Test Date> (2015-01-14)
<YYYY-MM-DD>

センサ組合せ検査<Sensor Combination Test>

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	入力(周波数) ＜Input＞＜Frequency＞	許容範囲 *2 ＜Tolerance＞	表示値 *3 ＜Indicated Value＞		
漏洩電流実効値＜I _{rms} ＞						
	20mA	0mA (DC)	0.000 mA ～	0.000 mA (0.000 mA)		
		0.2mA (50Hz)	0.157 mA ～	0.243 mA (0.208 mA)		
		10mA (50Hz)	9.810 mA ～	10.190 mA (10.031 mA)		
		20mA (50Hz)	19.660 mA ～	20.340 mA (20.044 mA)		
	200mA	200mA (50Hz)	196.60 mA ～	203.40 mA (200.23 mA)		
		2A	2A (50Hz)	1.9660 A ～	1.9991 A (1.9991 A)	
		5A	5A (50Hz)	4.9150 A ～	5.0850 A (4.9975 A)	
		20mA	20mA (60Hz)	19.660 mA ～	20.340 mA (20.049 mA)	
	200mA	200mA (60Hz)	196.60 mA ～	203.40 mA (200.27 mA)		
	2A	2A (60Hz)	1.9660 A ～	2.0340 A (1.9997 A)		
	5A	5A (60Hz)	4.9150 A ～	5.0850 A (4.9990 A)		
	漏洩電流基本波値＜I _o ＞					
		20mA	0mA (DC)	0.000 mA ～	0.000 mA (0.000 mA)	
			0.2mA (50Hz)	0.157 mA ～	0.243 mA (0.206 mA)	
			10mA (50Hz)	9.810 mA ～	10.190 mA (10.030 mA)	
			20mA (50Hz)	19.660 mA ～	20.340 mA (20.044 mA)	
200mA		200mA (50Hz)	196.60 mA ～	203.40 mA (200.22 mA)		
		2A	2A (50Hz)	1.9660 A ～	2.0340 A (1.9991 A)	
		5A	5A (50Hz)	4.9150 A ～	5.0850 A (4.9973 A)	
		20mA	20mA (60Hz)	19.660 mA ～	20.340 mA (20.049 mA)	
200mA		200mA (60Hz)	196.60 mA ～	203.40 mA (200.27 mA)		
2A		2A (60Hz)	1.9660 A ～	2.0340 A (1.9997 A)		
5A		5A (60Hz)	4.9150 A ～	5.0850 A (4.9988 A)		
有効漏洩電流＜I _{or} ＞ (位相＜Phase＞: θ=60°)						
		20mA	200V 0.2mA (50Hz)	0.057 mA ～	0.143 mA (0.102 mA)	
			200V 10mA (50Hz)	4.785 mA ～	5.215 mA (5.013 mA)	
			200V 20mA (50Hz)	9.610 mA ～	10.390 mA (10.019 mA)	
			200V 200mA (50Hz)	96.10 mA ～	103.90 mA (100.17 mA)	
	200mA	200V 2A (50Hz)	0.9550 A ～	1.0450 A (1.0068 A)		
		5A	200V 5A (50Hz)	2.3725 A ～	2.6275 A (2.5250 A)	
		20mA	200V 20mA (60Hz)	9.610 mA ～	10.390 mA (10.033 mA)	
		200mA	200V 200mA (60Hz)	96.10 mA ～	103.90 mA (100.23 mA)	
	2A	200V 2A (60Hz)	0.9550 A ～	1.0450 A (1.0061 A)		
	5A	200V 5A (60Hz)	2.3725 A ～	2.6275 A (2.5201 A)		
	漏洩電流基本波位相角＜θ＞ (位相＜Phase＞: θ=60°)					
		20mA	200V 10mA (50Hz)	59.50 ° ～	60.50 ° (60.02 °)	
			200V 20mA (50Hz)	59.50 ° ～	60.50 ° (60.01 °)	
			200mA	200V 200mA (50Hz)	59.50 ° ～	60.50 ° (59.98 °)
			2A	200V 2A (50Hz)	59.30 ° ～	60.70 ° (59.76 °)
		5A	200V 5A (50Hz)	59.10 ° ～	60.90 ° (59.65 °)	
20mA		200V 20mA (60Hz)	59.50 ° ～	60.50 ° (59.97 °)		
200mA		200V 200mA (60Hz)	59.50 ° ～	60.50 ° (59.97 °)		
2A		200V 2A (60Hz)	59.30 ° ～	60.70 ° (59.79 °)		
5A		200V 5A (60Hz)	59.10 ° ～	60.90 ° (59.73 °)		