

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (Ior リークハイテスタ<Ior LEAK HiTESTER>)
形名<Model Number> (3355-01)
本体製造番号<Serial No.> (3355 No. 150112347)
組合せセンサ製造番号 (9800 No. -)
<Combination Sensor Serial No.> (9801 No. 150112347)
検査年月日<Test Date> (2015-02-17)
<YYYY-MM-DD>
検査条件<Test Conditions> (22.7 °C, 54 %rh)

3355本体検査<3355 Itself Test>

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力(周波数) <Input><Frequency>	許容範囲 *1 <Tolerance>	表示値 *3 <Indicated Value>
漏洩電流実効値<Irms>				
	20mA	20mA (50Hz)	19.860 mA ~ 20.140 mA	(20.002 mA)
	200mA	200mA (50Hz)	198.60 mA ~ 201.40 mA	(200.00 mA)
	2A	2A (50Hz)	1.9860 A ~ 2.0140 A	(1.9998 A)
	5A	5A (50Hz)	4.9650 A ~ 5.0350 A	(4.9992 A)
(周波数特性)	20mA	20mA (1kHz)	18.960 mA ~ 21.040 mA	(20.229 mA)
漏洩電流基本波値<Io>				
	20mA	20mA (50Hz)	19.860 mA ~ 20.140 mA	(20.001 mA)
	200mA	200mA (50Hz)	198.60 mA ~ 201.40 mA	(200.00 mA)
	2A	2A (50Hz)	1.9860 A ~ 2.0140 A	(1.9998 A)
	5A	5A (50Hz)	4.9650 A ~ 5.0350 A	(4.9991 A)
電圧基本波値<V>				
		0V (DC)	0.0 V ~ 0.0 V	(0.0 V)
		90V (50Hz)	88.2 V ~ 91.8 V	(90.1 V)
		100V (50Hz)	98.0 V ~ 102.0 V	(100.1 V)
		200V (50Hz)	196.0 V ~ 204.0 V	(200.1 V)
		400V (50Hz)	392.0 V ~ 408.0 V	(400.0 V)
周波数<Hz>				
		100V (50Hz)	49.4 Hz ~ 50.6 Hz	(50.0 Hz)

備考<Note>

- *1.3355本体のみの基本確度となります。
*2.3355本体とセンサ組合せ確度となります。

<組合せ表>

3355-00 : 3355 + 9800
3355-01 : 3355 + 9801
3355-04 : 3355 + 9800 , 9801

*3.FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected By>	承認者<Approved By>
(PASS)	()	()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

2/2

本体製造番号<Serial No.> (3355 No. 150112347)
 (9801 No. 150112347)
 検査年月日<Test Date> (2015-02-17)
 <YYYY-MM-DD>

センサ組合せ検査<Sensor Combination Test>

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	入力(周波数) ＜Input＞＜Frequency＞	許容範囲 *2 ＜Tolerance＞	表示値 *3 ＜Indicated Value＞		
漏洩電流実効値＜Irms＞						
	20mA	0mA (DC)	0.000 mA ～ 0.000 mA	(0.000 mA)		
		0.2mA (50Hz)	0.157 mA ～ 0.243 mA	(0.207 mA)		
		10mA (50Hz)	9.810 mA ～ 10.190 mA	(10.034 mA)		
		20mA (50Hz)	19.660 mA ～ 20.340 mA	(20.058 mA)		
	200mA	200mA (50Hz)	196.60 mA ～ 203.40 mA	(200.45 mA)		
	2A	2A (50Hz)	1.9660 A ～ 2.0340 A	(2.0020 A)		
	5A	5A (50Hz)	4.9150 A ～ 5.0850 A	(5.0027 A)		
	20mA	20mA (60Hz)	19.660 mA ～ 20.340 mA	(20.063 mA)		
	200mA	200mA (60Hz)	196.60 mA ～ 203.40 mA	(200.52 mA)		
	2A	2A (60Hz)	1.9660 A ～ 2.0340 A	(2.0030 A)		
	5A	5A (60Hz)	4.9150 A ～ 5.0850 A	(5.0049 A)		
	漏洩電流基本波値＜Io＞					
		20mA	0mA (DC)	0.000 mA ～ 0.000 mA	(0.000 mA)	
			0.2mA (50Hz)	0.157 mA ～ 0.243 mA	(0.206 mA)	
			10mA (50Hz)	9.810 mA ～ 10.190 mA	(10.034 mA)	
			20mA (50Hz)	19.660 mA ～ 20.340 mA	(20.057 mA)	
200mA		200mA (50Hz)	196.60 mA ～ 203.40 mA	(200.44 mA)		
2A		2A (50Hz)	1.9660 A ～ 2.0340 A	(2.0020 A)		
5A		5A (50Hz)	4.9150 A ～ 5.0850 A	(5.0026 A)		
20mA		20mA (60Hz)	19.660 mA ～ 20.340 mA	(20.062 mA)		
200mA		200mA (60Hz)	196.60 mA ～ 203.40 mA	(200.51 mA)		
2A		2A (60Hz)	1.9660 A ～ 2.0340 A	(2.0029 A)		
5A		5A (60Hz)	4.9150 A ～ 5.0850 A	(5.0048 A)		
有効漏洩電流＜Ior＞ (位相＜Phase＞: $\theta=60^{\circ}$)						
		20mA	200V 0.2mA (50Hz)	0.058 mA ～ 0.142 mA	(0.103 mA)	
			200V 10mA (50Hz)	4.835 mA ～ 5.165 mA	(5.012 mA)	
			200V 20mA (50Hz)	9.710 mA ～ 10.290 mA	(10.022 mA)	
			200V 200mA (50Hz)	97.10 mA ～ 102.90 mA	(100.20 mA)	
	2A	200V 2A (50Hz)	0.9610 A ～ 1.0390 A	(1.0052 A)		
	5A	200V 5A (50Hz)	2.3875 A ～ 2.6125 A	(2.5195 A)		
	20mA	200V 20mA (60Hz)	9.710 mA ～ 10.290 mA	(10.027 mA)		
	200mA	200V 200mA (60Hz)	97.10 mA ～ 102.90 mA	(100.21 mA)		
	2A	200V 2A (60Hz)	0.9610 A ～ 1.0390 A	(1.0041 A)		
	5A	200V 5A (60Hz)	2.3875 A ～ 2.6125 A	(2.5141 A)		
	漏洩電流基本波位相角＜ θ ＞ (位相＜Phase＞: $\theta=60^{\circ}$)					
		20mA	200V 10mA (50Hz)	59.70 ° ～ 60.30 °	(60.02 °)	
			200V 20mA (50Hz)	59.70 ° ～ 60.30 °	(60.02 °)	
			200mA	200V 200mA (50Hz)	59.70 ° ～ 60.30 °	(60.01 °)
			2A	200V 2A (50Hz)	59.50 ° ～ 60.50 °	(59.86 °)
		5A	200V 5A (50Hz)	59.30 ° ～ 60.70 °	(59.76 °)	
20mA		200V 20mA (60Hz)	59.70 ° ～ 60.30 °	(60.01 °)		
200mA		200V 200mA (60Hz)	59.70 ° ～ 60.30 °	(60.01 °)		
2A		200V 2A (60Hz)	59.50 ° ～ 60.50 °	(59.91 °)		
5A		200V 5A (60Hz)	59.30 ° ～ 60.70 °	(59.85 °)		